

ESK: Energiespar- Kühltumbler



Serienmäßige Ausstattung:

- Multifunktions-Computersteuerung mit Display-Anzeige
- Hochleistungs-Vakuumpumpe
- Automatische Belüftung / Intervalle
- Steril-Filtersystem P-SRF II
- kippbar zur vollständigen Entleerung
- stufenloses Schwenken des Behälters per Kipp-Hub-Zylinder
- Deckelbetätigung mit Drehfeder VA
- ESK 550 & ESK 850 mit elektrischem Deckel
- Massierarm mit abnehmbarem Abstreifer
- komplett isolierter Behälter einschließlich Deckel
- leistungsstarkes Kühlaggregat
- FCKW-freies Kühlmittel R 134 A
- stufenlos regelbare Getriebemotoren

Optionale Ausstattung:

- ◆ Hydraulische Beschickung für die Typen 300 – 850
- ◆ Mengarm mit Abstreifer, abnehmbar

Technische Daten:

<u>Type</u>	<u>125</u>	<u>150</u>	<u>220</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>550</u>	<u>850</u>
Füllmenge kg	95	110	150	220	300	400	650
Anschlusswert kW	1,8	1,8	2	3,8	4	5,65	10
Breite cm	130	130	140	150/230	150/230	197/276	223/334
Tiefe cm	75	85	100	110/150	110/150	123/137	145/149
Höhe cm	130/205	130/205	140/220	150/270	176/280	192/290	213/310
Netto-Gewicht kg	280	290	300	350/675	400/775	680/1050	1050/1375

Breiten-, Tiefen, Höhen- und Gewichtsangaben mit geschlossenem/geöffnetem Deckel und ab 300 L mit Beschickung