

ESK: Energiespar- Kühltumbler „BASIC“



Serienmäßige Ausstattung:

- Computersteuerung
- Vakuumpumpe
- Automatische Belüftung
- mit Vakuumintervall
- Steril-Filtersystem P-SRF II
- stufenloses Schwenken des Behälters per Kipp-Hub-Zylinder
- kippbar zur vollständigen Entleerung
- Deckelbetätigung mit Drehfeder VA
- Massierarm mit Abstreifer, abnehmbar
- fahrbar – 4 Lenkrollen (2 mit Feststeller „stop-fix“)
- komplett isolierter Behälter einschließlich Deckel
- leistungsstarkes Kühlaggregat
- FCKW-freies Kühlmittel R 134 A
- Motor mit 2-Geschwindigkeit

Optionale Ausstattung:

- ◆ Mengarm mit Abstreifer, abnehmbar

Technische Daten:

<i>Type</i>	<i>125</i>	<i>150</i>	<i>220</i>	<i>300</i>
Füllmenge kg	95	110	150	220
Anschlusswert kW	1,2	1,2	1,6	3,0
Breite cm	130	130	140	151
Tiefe cm	85	85	95	115
Höhe cm	130	135	150	172
Netto-Gewicht kg	300	330	380	450
Netzspannung	230/400 V, 50 Hz, 3 Ph			
Max. Vakuum	85 %			

