


RVF 30

VAKUUMKOLBENFÜLLER
MIT HÖCHSTER
PORTIONIERGENAUIGKEIT



Zuverlässigkeit durch Qualität

Vakuumkolbenfüller erleichtert Sortenwechsel

Einfache Bedienung

Höchste Portioniergenauigkeit

Der RVF 30 repräsentiert den neuesten Stand der Technik im Kolbenfüllerbau. Er erfüllt alle Anforderungen, die der rationell arbeitende kleine und mittlere Handwerksbetrieb erwartet.

Unter Vakuum Füllen, Portionieren und Abdrehen – alle Vorteile der Vakuumfüllmaschine sind hier mit der eines konventionellen Kolbenfüllers vereint.

Die Befüllung erfolgt unter Vakuum aus dem Zylinder in eine Drehschieberpumpe. Diese Kombination aus Zylinder und Drehschieberpumpe gewährleistet eine exakte Portionierung bei schonendster Brätbehandlung.

Das Abdrehgetriebe ist im Förderwerksauslauf integriert. Dadurch konnte die Auslauflänge verkürzt werden, was den Schmiereffekt reduziert und die Restmengen so gering wie möglich hält. Beim Wechsel von Füllen auf Abdrehen entfällt das Wegschwenken des Abdrehgetriebes und der damit verbundene Füllrohrwechsel.

Die Bedienelektronik wurde speziell den Anforderungen des Handwerks angepasst. Sämtliche Einstellwerte sind am Display ablesbar und können auch während des Betriebes verändert werden.

Die Steuerung bietet 99 speicherbare Füllprogramme. Ein speziell entwickeltes Rücksaugprogramm ermöglicht, dass die verbliebene Restmenge aus dem Füllrohr in den Zylinder zurückgesaugt wird. Bedienfehler werden direkt angezeigt und ersparen dem Anwender viel Zeit bei der Fehlersuche.

Merkmale auf einen Blick

- Vakuum-Kolbenfüller. 30 Liter Zylinderinhalt
- Drehschiebergruppe
- Wartungsfreier, leistungsgeregelter Servoantrieb
- Höchste Portioniergenauigkeit stufenlos regulierbar
- Im Auslauf integriertes Abdrehgetriebe (dadurch minimale Restmengen)
- Äußerst geräuscharm
- Selbsttragendes Maschinengehäuse aus Edelstahl
- Einfache Bedienung
- 99 Füllprogramme
- Rücksaugprogramm

Optionsausstattungen

- Darmhaltegerät
- Klippersteckdose
- Sonderspannung

Förderwerk RVF 30



Displaysteuerung



TECHNISCHE DATEN RVF 30

Zylinderinhalt	30 Liter
Max. Füllleistung	36 kg/min
Max. Fülldruck	30 bar
Portioniergeschwindigkeit	max. 350 Portionen/min.
Gewicht	465 kg
Anschlussleistung	4 KW

Unsere Handelsvertretung in Deutschland:

Düker-REX

Fleischereimaschinen GmbH

Fabrikstrasse 2 • 63846 Laufach

Tel.: 06093/9932-190 • Fax: 06093/9932-194

eMail: info@dueker-rex.de

Internet: www.dueker-rex.de