

# Vakuumpfüller

## RVF 760



### Merkmale auf einen Blick

- Einzigartiges Hygienesdesign sorgt für eine schnelle und einfache Reinigung
- Maschinenkorpus komplett aus Edelstahl gefertigt
- Modernes Servoantriebskonzept sorgt für exakteste Portionierleistung
- Bei minimalem Energieverbrauch einfachste Bedienung durch Touchscreensteuerung
- Äußerst geräuscharmer und ruhiger Lauf
- Einfaches Befüllen durch den Klapptrichter
- Schonender Transport der Füllmassen durch ein großes Förderwerk
- Anbindungsmöglichkeit von verschiedenen Vorsatzgeräten
- Zuverlässigkeit durch Qualität



### Technische Daten:

<b>Füllleistung</b>	6.000 kg/h
<b>Max. Fülldruck</b>	45 bar
<b>Trichtervarianten</b>	250 / 350 Liter
<b>Gewicht</b>	1400 kg
<b>Anschlussleistung</b>	13 KW
	23 KW (mit Wolfantrieb)
<b>Clipperanschluss</b>	serienmäßig
<b>Hebe-Kippvorrichtung</b>	optional

Der RVF 760 ist für den industriellen Einsatz in fleischverarbeitenden Betrieben, sowie größerer, teilweise hochspezialisierter Betriebseinheiten ausgerichtet. Das glättflächig und hygienisch gestaltete Maschinengehäuse ist selbsttragend und komplett aus Edelstahl gefertigt. Das große Flügelzellenförderwerk garantiert in seiner verstärkten Ausführung exakteste Portioniergenauigkeit bei maximaler Laufzeit.

Es gewährleistet daher einen schonenden Transport aller Füllmassen ohne jegliches Quetschen, Drücken oder Reißen, speziell auch bei größeren Bräteinlagen oder Fleischstücken. Die Förderwerke sind mit 16, 14 oder 6 Schiebern, wahlweise aber auch mit Blindschiebern erhältlich. Die Maschine wurde so konzipiert, dass bei der Reinigung das Wasser aus dem Förderwerk selbstständig auslaufen kann.

Der RVF 760 ist optional in Kombination mit einer voll integrierten Hebe- Schwingarmbeschickung für 200 oder 300 Liter Normhubwagen lieferbar. Der Antrieb dafür ist zur Gänze im Maschinengehäuse integriert und unterstützt dadurch die einfache und schnelle Reinigung der Maschine. Die Trichter können in zwei unterschiedlichen Größen, passend zur jeweiligen Betriebsgröße, gewählt werden. Die Zuführschnecke im Trichter unterstützt einen optimalen Einzug aller dünn- und dickflüssigen Massen vom Trichter in das Förderwerk. Es stehen folgende Trichtergrößen zur Auswahl:

- 250 Liter Trichter klappbar
- 350 Liter Trichter klappbar

Die serienmäßige Touchscreensteuerung garantiert dem Anwender einfachste Bedienung und ist für alle Anwendungen, auch für die Ansteuerung von diversen Clipmaschinen und Vorsatzgeräten geeignet. Optional kann auch das REX-Hängesystem angebunden werden.

Natürlich erlaubt es der RVF 760 jederzeit, eine rotierende oder starre Darmhaltevorrichtung anzubringen, um das Abdrehen von Kunst- bzw. Naturdärmen zu erleichtern. Der RVF 760 kann auch jederzeit mit der REX-Füllwolfftechnik ausgestattet werden und bietet daher dem Anwender verschiedenste Einsatzmöglichkeiten.